



# YFK-2240S (聚丙烯注塑料)

## 化学结构

### 组分简介

YFK-2240S 是由受阻酚抗氧化剂、亚磷酸酯抗氧化剂以及其他功能助剂按一定比例,经特种工艺调配混合,造粒而成。

## 规格

外观 白色柱状颗粒

挥发分%  $\leq 1.0$

粒径(mm) 2.0 ~ 3.0

粒长(mm) 2.0 ~ 8.0

酸值(mg KOH/g)  $\leq 1.0$

堆积密度(g/m<sup>3</sup>) 0.45 ~ 0.6

细粉含量(20目) % (wt)  $\leq 1.0$

## 使用说明

性能 YFK-2240S 性质稳定,外观为白色柱状颗粒。也可根据客户要求生产复合粉状型

### 性能优势

YFK-2240S 添加剂,对嵌段(耐抗冲)共聚聚丙烯注塑类制品有突出的加工稳定性,对制品有长效保护作用。能显著的减少粉尘,降低工作环境的粉尘污染,降低对操作人员的粉尘危害。

用途 高效预混剂 YFK-2240S 是嵌段(耐抗冲)共聚聚丙烯注塑类产品添加剂,对嵌段(耐抗冲)共聚聚丙烯注塑类产品有卓越的加工稳定性。

贮存 本品性质稳定,无特殊贮存要求,但应注意防潮、 防热。

参考用量 一般用量为 0.1%~0.5%。

包装 包装采用纸袋内衬塑料袋,或纸板箱内衬塑料袋,每袋(箱)净重 25kg。