



YFK-PP-6 (聚丙烯注塑料)

化学结构

组分简介

YFK-PP-6 是由抗氧剂 1010、抗氧剂 168、硬脂酸钙以及其他功能助剂按一定比例,经特种工艺调配混合,造粒而成。

规格

外观 白色或类白色柱状颗粒

挥发分(%) ≤ 0.5

粒径(mm) 2.0 ~ 3.0

粒长(mm) 2.0 ~ 5.0

使用说明

性能 YFK-PP-6 性质稳定,外观为白色或类白色柱状颗粒。也可根据客户要求生产复合粉状型。

性能优势

YFK-PP-6 添加剂,对嵌段(耐抗冲)共聚聚丙烯注塑类制品有突出的加工稳定性,对制品有长效保护作用。能显著的减少粉尘,降低工作环境的粉尘污染,降低对操作人员的粉尘危害。

用途 高效预混剂 YFK-PP-6 是嵌段(耐抗冲)共聚聚丙烯注塑类产品添加剂,对嵌段(耐抗冲)共聚聚丙烯注塑类产品有卓越的加工稳定性。

贮存 本品性质稳定,无特殊贮存要求,但应注意防潮、防热。

参考用量 一般用量为 0.1%~0.5%。

包装 包装采用纸袋内衬塑料袋,或纸板箱内衬塑料袋,每袋(箱)净重 25kg。